PSU-04-12A-HE

Marca: Irrigação paisagística

Linha de produtos: Aspersores

Modelo de produto: PS ULTRA

SKU: PSU0412AHE

Descrição: Corpo do aspersor PS Ultra, spray escamoteável de perfil fino de 10 cm com bocal de alta eficiência instalado de fábrica, raio de 3,5 m, arco ajustável (0° a 360°), entrada de ½" e tela de filtro grande

Dimensions

Altura: 184,15 mm

Diâmetro: 31,75 mm

Diâmetro Exposto:
31,75 mm

Shipping Information

UPC-A: 0196055040303

Quantidade/saco: 50

Origem: Fabricado nos EUA

Palete oceânico: 9000

Palete terrestre: 7200

Caixa principal: 50

Additional Information

Raio: 12'

Dados de desempenho dos bocais Pro de alta eficiência

8A-HE verde oliva

Raio: 2,4 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória 20°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52	60
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51	59
	2,1	**210**	**2,4**	**0,06**	**1,06**	**44**	**51**
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43	50
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41	47
180°	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49	57
	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46	53
	2,1	**210**	**2,4**	**0,12**	**2,08**	**43**	**50**
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42	48
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39	45
270°	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49	57
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46	53
	2,1	**210**	**2,4**	**0,19**	**3,11**	**43**	**50**
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42	48
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39	45
360°	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49	57
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46	53
	2,1	**210**	**2,4**	**0,25**	**4,15**	**43**	**50**
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42	50
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39	45

10A-HE azul escuro

Raio: 3,0 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória 25°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	1,0	100	2,7	0,08	1,36	45	52
	1,5	150	2,8	0,09	1,55	48	55
	2,1	**210**	**3,0**	**0,10**	**1,67**	**44**	**51**
	2,5	250	3,1	0,11	1,82	45	52
	3,0	300	3,2	0,12	1,93	45	52
180°	1,0	100	2,7	0,16	2,65	44	50
	1,5	150	2,8	0,18	2,94	45	52
	2,1	**210**	**3,0**	**0,19**	**3,24**	**43**	**50**
	2,5	250	3,1	0,21	3,52	44	51
	3,0	300	3,2	0,23	3,79	44	51
270°	1,0	100	2,7	0,24	3,97	44	50
	1,5	150	2,8	0,26	4,41	45	52
	2,1	**210**	**3,0**	**0,29**	**4,85**	**43**	**50**
	2,5	250	3,1	0,32	5,28	44	51
	3,0	300	3,2	0,34	5,68	44	51
360°	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44	50
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45	52
	2,1	**210**	**3,0**	**0,39**	**6,47**	**43**	**50**
	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44	51

3,0	300	3,2	0,45	7,57	44	51

12A-HE marrom

Raio: 3,7 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória 25°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	1,0	100	3,3	0,12	2,01	44	51
	1,5	150	3,5	0,13	2,23	44	51
	2,1	**210**	**3,7**	**0,14**	**2,38**	**42**	**48**
	2,5	250	3,8	0,16	2,65	44	51
	3,0	300	3,9	0,17	2,84	45	51
180°	1,0	100	3,3	0,23	3,88	43	49
	1,5	150	3,5	0,125	4,24	42	48
	2,1	**210**	**3,7**	**0,28**	**4,62**	**40**	**47**
	2,5	250	3,8	0,30	5,03	42	48
	3,0	300	3,9	0,33	5,53	42	50
270°	1,0	100	3,3	0,35	5,82	43	49
	1,5	150	3,5	0,38	6,36	42	48
	2,1	**210**	**3,7**	**0,42**	**6,93**	**40**	**47**
	2,5	250	3,8	0,45	7,55	42	48
	3,0	300	3,9	0,50	8,29	44	50
360°	1,0	100	3,3	0,47	7,76	43	49
	1,5	150	3,5	0,51	8,48	42	48
	2,1	**210**	**3,7**	**0,55**	**9,24**	**40**	**47**
	2,5	250	3,8	0,60	10,07	42	48
	3,0	300	3,9	0,66	11,05	44	50

15A-H preto

Raio: 4,6 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória 25°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	■	▲
90°	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40	46
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41	48
	2,1	**210**	**4,6**	**0,22**	**3,63**	**41**	**48**
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44	51
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45	51
180°	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39	45
	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40	46
	2,1	**210**	**4,6**	**0,42**	**7,08**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42	49
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44	50
270°	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39	45
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40	46
	2,1	**210**	**4,6**	**0,64**	**10,62**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42	49
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	42	50
360°	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39	45
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40	46
	2,1	**210**	**4,6**	**0,85**	**14,16**	**40**	**46**
	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42	49
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44	50

17A-H cinza

Raio: 4,6 m

Dados de desempenho dos bocais de padrão de faixa

Bocal azul

Arco	Pressão		Largura x comprimento	Fluxo	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min
SS-530	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,50
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,20
	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,90
Faixa lateral	**2,1**	**210**	**1,5 x 9,0**	**0,30**	**5,00**
	2,5	250	1,5 x 9,0	0,33	5,50

Notas = Pressão recomendada

Dados de desempenho dos bocais Pro de alta eficiência

8A-HE	Bocal pro de alta eficiência, raio de 2,4 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, verde oliva
10A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 3 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, azul escuro
12A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 3,7 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, marrom
15A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 4,6 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, preto
17A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 5,2 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, cinza

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.