



PSU-04-15A-NFO

Marca: Irrigação paisagística

Linha de produtos: Aspersores

Modelo de produto: PS ULTRA

SKU: PSU0415ANFO

Descrição: Corpo do aspersor PS Ultra, escamoteável fino de 10 cm com bocal instalado de fábrica, raio de 4,5 m, arco ajustável (0° a 360°), entrada de ½", sem tela de filtro de entrada grande

Dimensions

Diâmetro: 57,15 mm

Diâmetro Exposto:
31,75 mm



Shipping Information

UPC-A: 0611698027745

Quantidade/saco: 100

Origem: MONTADO NOS EUA

Palete oceânico: 9000

Palete terrestre: 7200

Caixa principal: 100

Additional Information

Raio: 15'

Dados de desempenho dos bocais Pro de alta eficiência

8A-HE verde oliva



Raio: 2,4 m

Ajustável de 0° a 360°

Trajectoria 20°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min		
 90°	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52	60
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51	59
	2,1	210	2,4	0,06	1,06	44	51
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43	50
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41	47
 180°	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49	57
	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46	53
	2,1	210	2,4	0,12	2,08	43	50
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42	48
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39	45
 270°	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49	57
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46	53
	2,1	210	2,4	0,19	3,11	43	50
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42	48
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39	45
 360°	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49	57
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46	53
	2,1	210	2,4	0,25	4,15	43	50
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42	50
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39	45

10A-HE azul escuro



Raio: 3,0 m

Ajustável de 0° a 360°

Trajectoria 25°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min		
 90°	1,0	100	2,7	0,08	1,36	45	52
	1,5	150	2,8	0,09	1,55	48	55
	2,1	210	3,0	0,10	1,67	44	51
	2,5	250	3,1	0,11	1,82	45	52
	3,0	300	3,2	0,12	1,93	45	52
 180°	1,0	100	2,7	0,16	2,65	44	50
	1,5	150	2,8	0,18	2,94	45	52
	2,1	210	3,0	0,19	3,24	43	50
	2,5	250	3,1	0,21	3,52	44	51
	3,0	300	3,2	0,23	3,79	44	51
 270°	1,0	100	2,7	0,24	3,97	44	50
	1,5	150	2,8	0,26	4,41	45	52
	2,1	210	3,0	0,29	4,85	43	50
	2,5	250	3,1	0,32	5,28	44	51
	3,0	300	3,2	0,34	5,68	44	51
 360°	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44	50
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45	52
	2,1	210	3,0	0,39	6,47	43	50
	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44	51

3,0 300 3,2 0,45 7,57 44 51

12A-HE marrom

Raio: 3,7 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória 25°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min		
	1,0	100	3,3	0,12	2,01	44	51
	1,5	150	3,5	0,13	2,23	44	51
	2,1	210	3,7	0,14	2,38	42	48
	2,5	250	3,8	0,16	2,65	44	51
	3,0	300	3,9	0,17	2,84	45	51
	1,0	100	3,3	0,23	3,88	43	49
	1,5	150	3,5	0,125	4,24	42	48
	2,1	210	3,7	0,28	4,62	40	47
	2,5	250	3,8	0,30	5,03	42	48
	3,0	300	3,9	0,33	5,53	42	50
	1,0	100	3,3	0,35	5,82	43	49
	1,5	150	3,5	0,38	6,36	42	48
	2,1	210	3,7	0,42	6,93	40	47
	2,5	250	3,8	0,45	7,55	42	48
	3,0	300	3,9	0,50	8,29	44	50
	1,0	100	3,3	0,47	7,76	43	49
	1,5	150	3,5	0,51	8,48	42	48
	2,1	210	3,7	0,55	9,24	40	47
	2,5	250	3,8	0,60	10,07	42	48
	3,0	300	3,9	0,66	11,05	44	50

15A-H preto

Raio: 4,6 m
Ajustável de 0° a 360°
Trajetória 25°

Arco	Pressão		Raio	Fluxo		Prec. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min		
	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40	46
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41	48
	2,1	210	4,6	0,22	3,63	41	48
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44	51
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45	51
	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39	45
	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40	46
	2,1	210	4,6	0,42	7,08	40	46
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42	49
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44	50
	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39	45
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40	46
	2,1	210	4,6	0,64	10,62	40	46
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42	49
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	42	50
	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39	45
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40	46
	2,1	210	4,6	0,85	14,16	40	46
	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42	49
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44	50

17A-H cinza

Raio: 4,6 m

Dados de desempenho dos bocais de padrão de faixa					
 Bocal azul					
Arco	Pressão		Largura x comprimento	Fluxo	
	bar	kPa		m³/h	l/min
SS-530	1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,50
	1,5	150	1,5 x 9,0	0,25	4,20
Faixa lateral	2,0	200	1,5 x 9,0	0,29	4,90
	2,1	210	1,5 x 9,0	0,30	5,00
	2,5	250	1,5 x 9,0	0,33	5,50
Notas = Pressão recomendada					

Dados de desempenho dos bocais Pro de alta eficiência

8A-HE	Bocal pro de alta eficiência, raio de 2,4 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, verde oliva
10A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 3 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, azul escuro
12A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 3,7 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, marrom
15A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 4,6 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, preto
17A-HE	Bocal Pro de alta eficiência, raio de 5,2 m, arco ajustável de 0° a 360°, rosca fêmea, cinza

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/ps-ultra/psu-04-15a-nfo>
081726